

FDV- DOKUMENTASJON

Oppdatert: 23.09.2015

Produkt

Omramminger til dører og vinduer

Leveres i alternative utførelser

- Ubehandlet
- Grunnet ett strøk
- Grunnet ett strøk og ett mellomstrøk i angitt NCS-farge (Standard: S 0502 Y)

- Tilpasset blikkeslag

Beskrivelse produkt

Produktet leveres i byggesett for montering på bygg.
Fabrikkerte komponenter.

Treverk Gran heltre.
 Furu trykkimpregnert heltre

Blikkeslag: Beslag i belagt stål. Sort eller hvit farge.

Overflatebehandling:

- Grunning: Pinja Flex 25 Halvmatt
- Mellomstrøk: Pinja Flex 25 Halvmatt, NCS: S 0502 Y (ved annen farge beskrives fargekode i gjeldende fakturalinje)

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ubehandlet:

Må overflatebehandles snarest etter montering. Overflatebehandles etter anvisning fra valgt leverandør av maling/beis.

Vedlikeholdes etter anvisning fra leverandør av maling/beis.

Ved skade på produkt, skiftes skadet komponent.

Grunnet ett strøk:

Synlige sider er grunnet ett strøk. Må etterbehandles med mellomstrøk og toppstrøk så snart som mulig.

Renhold av produkt bør skje med vanlig husvask.

Ved skade på produkt, skiftes skadet komponent.

Grunnet ett strøk og ett mellomstrøk

Synlige sider er grunnet ett strøk. Samt behandlet med ett mellomstrøk i angitt farge. Standardfarge er NCS S0502Y. Malt omramming, uavhengig om det er malt mellomstrøk bør påføres topp/slutt strøk snarest mulig etter montering. Senest påfølgende sommer etter montering, Dette hovedsakelig for "å forsegle inn" kuttmerker etter innfesting og eventuelle sår i treverket. Samtidig er et toppstrøk nødvendig for å forsegle grunning og mellomstrøk

Malingsfilmen blir perforert i forbindelse med innfestning, og det er svært viktig at disse områdene også blir overmalt.

Renhold av produkt bør skje med vanlig husvask.

Ved skade på produkt, skiftes skadet komponent.

Tilpasset blikkeslag

Renhold av produkt bør skje med vanlig husvask.

Ved skade på produkt, skiftes skadet komponent.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med tre.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Produktet kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Leverandør/produsent: Jønland AS

Organisasjonsnummer: NO 981 658 744 MVA

Postadresse: Øver Innbygdsvegen 238, N-7580 SELBU

Telefon: +47 73 81 97 35

Faks: +47 73 81 95 73

E- post: firmapost@jonland.no

Internett: jonland.no

Underleverandører:

Trelast: Hell Sagbruk og Høvleri AS Tlf: 74 82 93 90

Blikkbeslag: Telco Fabrikker AS Tlf: 73 81 20 95

Maling: Tikkurila Norge AS Tlf: 22 80 32 90